

 500 mm storio perdangos plokščių HCS500 laikomoji galia pagal armavimo tipus:

Plokštės pavadinimas (aukštis, ugniaatsparumas, lynų diametras/lynų kiekis)	Apatinės armatūros kiekis	Perdangos plokštės tarpatramis, m													
		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Maksimali skaičiuojamoji apkrova be plokštės savojo svorio, kPa													
HCS500-F60-12/7	7Ø12.5	39,29	32,00	23,60	19,51	15,33	11,56	8,63	6,30	4,42	2,88	1,60	-	-	-
HCS500-F60-12/9	9Ø12.5	46,18	39,56	29,64	23,55	20,74	16,44	12,74	9,79	7,41	5,46	3,75	1,61	-	-
HCS500-F60-12/11	11Ø12.5	50,64	43,23	35,48	27,28	24,17	19,89	15,68	12,34	9,64	7,44	5,61	3,29	-	-
HCS500-F60-12/13	13Ø12.5	51,75	44,19	38,33	31,81	27,36	23,25	18,55	14,83	11,82	9,36	7,32	4,93	2,83	-
HCS500-F60-12/15	15Ø12.5	51,75	43,75	37,81	32,99	29,09	25,84	21,00	16,96	13,68	11,00	8,78	6,23	4,00	2,13

HCS500 PERDANGOS PLOKŠČIŲ SVORIAI	
Parametras	Apkrova, kN/m ²
Plokštės savojo svorio 1 m ² , charakteristinė apkrova	5,95
Plokštės savojo svorio su užpildytomis siūlėmis 1 m ² , charakteristinė apkrova	6,35

